

Pręty gwintowane czarne kl 5.8 : ZSC

Pręty gwintowane – zastosowanie:

Element złączny znajdujący szerokie zastosowanie w elementach konstrukcyjnych. Często wykorzystywany w podwieszeniach: wentylacyjnych, hydraulicznych i elektrycznych.

Pręty gwintowane – niestandardowe:

Jako producent jesteśmy w stanie wykonać pręty o dowolnej średnicy, długości i skoku gwintu. Jeżeli potrzebujesz prętów o niestandardowych parametrach skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie (zakładka kontakt).

Charakterystyka:

- stal surowa
- klasa własności mechanicznych 5.8
- gwint prawy
- standardowe długości 1000-2000 mm
- aprobaty COBR „METALPLAST” AT-06-0499/2001
- oznaczenie Dromet: Złącze śrubowe ZSC

Spotykane nazewnictwo:

Pręty gwintowane, złącza śrubowe, szpilki, śruby Mx1000.



DROMET
SYSTEMY ZAMOCOWAŃ

Długość: 1m

Kod towaru	Rozmiar	Klasa własności mechanicznych	Ilość szt. w op.	Ilość szt. na pal.
ZSC.3.1(100)	M3x1000	5.8	100	7000
ZSC.4.1(100)	M4x1000	5.8	100	7000
ZSC.5.1(100)	M5x1000	5.8	100	3500
ZSC.6.1(100)	M6x1000	5.8	100	4500
ZSC.8.1(50)	M8x1000	5.8	50	2500
ZSC10.1(25)	M10x1000	5.8	25	1600
ZSC12.1(25)	M12x1000	5.8	25	1100
ZSC14.1(20)	M14x1000	5.8	20	800
ZSC16.1(10)	M16x1000	5.8	10	600
ZSC18.1(10)	M18x1000	5.8	10	500
ZSC20.1(10)	M20x1000	5.8	10	400
ZSC22.1(5)	M22x1000	5.8	5	300
ZSC24.1(5)	M24x1000	5.8	5	250
ZSC27.1(5)	M27x1000	5.8	5	200
ZSC30.1(5)	M30x1000	5.8	5	170
ZSC33.1(5)	M33x1000	5.8	5	150
ZSC36.1(4)	M36x1000	5.8	4	100
ZSC39.1(3)	M39x1000	5.8	3	175
ZSC42.1(3)	M42x1000	5.8	3	70
ZSC45.1	M45x1000	5.8	2	50
ZSC48.1	M48x1000	5.8	1	40
ZSC56.1	M56x1000	5.8	1	30

Długość: 2m

Kod towaru	Rozmiar	Klasa własności mechanicznych	Ilość szt. w op.	Ilość szt. na pal.
ZSC.5.2(50)	M5x2000	5.8	50	1750
ZSC.6.2(50)	M6x2000	5.8	50	2250
ZSC.8.2(50)	M8x2000	5.8	50	1250
ZSC10.2(25)	M10x2000	5.8	25	800
ZSC12.2(20)	M12x2000	5.8	20	550
ZSC14.2(10)	M14x2000	5.8	10	400
ZSC16.2(10)	M16x2000	5.8	10	300
ZSC18.2(10)	M18x2000	5.8	10	250
ZSC20.2(5)	M20x2000	5.8	5	200
ZSC22.2(5)	M22x2000	5.8	5	150
ZSC24.2(5)	M24x2000	5.8	5	225
ZSC27.2(3)	M27x2000	5.8	3	150
ZSC30.2(3)	M30x2000	5.8	3	135
ZSC33.2(3)	M33x2000	5.8	3	90
ZSC36.2(2)	M36x2000	5.8	2	50
ZSC39.2	M39x2000	5.8	2	40
ZSC42.2(2)	M42x2000	5.8	2	35
ZSC48.2	M48x2000	5.8	2	25

Długość: 3m

Kod towaru	Rozmiar	Klasa własności mechanicznych	Ilość szt. w op.	Ilość szt. na pal.
ZSC.6.3(50)	M6x3000	5.8	50	3000
ZSC.8.3(25)	M8x3000	5.8	25	1500
ZSC10.3(25)	M10x3000	5.8	25	1000
ZSC12.3(20)	M12x3000	5.8	20	600
ZSC14.3(10)	M14x3000	5.8	10	300
ZSC16.3(10)	M16x3000	5.8	10	200
ZSC20.3(1)	M20x3000	5.8	1	150
ZSC24.3	M24x3000	5.8	1	150
ZSC30.3(3)	M30x3000	5.8	75	150
ZSC42.3(1)	M42x3000	5.8	1	25