

# Pręty gwintowane ocynkowane kl 5.8 : ZSO

## Pręty gwintowane – zastosowanie:

Element łączący znajdujący szerokie zastosowanie w elementach konstrukcyjnych. Często wykorzystywany w podwieszeniach: wentylacyjnych, hydraulicznych i elektrycznych.

## Pręty gwintowane – niestandardowe:

Jako producent jesteśmy w stanie wykonać pręty o dowolnej średnicy, długości i skoku gwintu. Jeżeli potrzebujesz prętów o niestandardowych parametrach skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie (zakładka kontakt).

## Charakterystyka:

- stal ocynkowana
- klasa własności mechanicznych 5.8
- gwint prawy
- standardowe długości 1000-2000 mm
- aprobaty COBR „METALPLAST” AT-06-0499/2001
- oznaczenie Dromet: Złącze śrubowe ZSO

## Spotykane nazewnictwo:

Pręty gwintowane, złącza śrubowe, szpilki, śruby Mx1000.



**DROMET**  
SYSTEMY ZARODKOWE

## Długość: 1m

Kod towaru	Rozmiar	Klasa własności mechanicznych	Ilość szt. w op.	Ilość szt. na pal.
ZSO.3.1(100)	M3x1000	5.8	100	7000
ZSO.4.1(100)	M4x1000	5.8	100	7000
ZSO.5.1(100)	M5x1000	5.8	100	3500
ZSO.6.1(100)	M6x1000	5.8	100	4500
ZSO.8.1(50)	M8x1000	5.8	50	2500
ZSO10.1(25)	M10x1000	5.8	25	1600
ZSO12.1(25)	M12x1000	5.8	25	1100
ZSO14.1(20)	M14x1000	5.8	20	800
ZSO16.1(10)	M16x1000	5.8	10	600
ZSO18.1(10)	M18x1000	5.8	10	500
ZSO20.1(10)	M20x1000	5.8	10	400
ZSO22.1(5)	M22x1000	5.8	5	300
ZSO24.1(5)	M24x1000	5.8	5	250
ZSO27.1(5)	M27x1000	5.8	5	200
ZSO30.1(5)	M30x1000	5.8	5	170
ZSO33.1(5)	M33x1000	5.8	5	150
ZSO36.1(4)	M36x1000	5.8	4	100
ZSO39.1(3)	M39x1000	5.8	3	75
ZSO42.1(3)	M42x1000	5.8	3	70
ZSO45.1	M45x1000	5.8	2	50
ZSO48.1	M42x1000	5.8	1	40
ZSO56.1	M56x1000	5.8	1	30

**długość: 2m**

<b>Kod towaru</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Klasa własności mechanicznych</b>	<b>Ilość szt. w op.</b>	<b>Ilość szt. na pal.</b>
ZSO.5.2(50)	M5x2000	5.8	50	1750
ZSO.6.2(50)	M6x2000	5.8	50	2250
ZSO.8.2(50)	M8x2000	5.8	50	1250
ZSO10.2(25)	M10x2000	5.8	25	800
ZSO12.2(20)	M12x2000	5.8	20	550
ZSO14.2(10)	M14x2000	5.8	10	400
ZSO16.2(10)	M16x2000	5.8	10	300
ZSO18.2(10)	M18x2000	5.8	10	250
ZSO20.2(5)	M20x2000	5.8	5	200
ZSO22.2(5)	M22x2000	5.8	5	150
ZSO24.2(5)	M24x2000	5.8	5	225
ZSO27.2(3)	M27x2000	5.8	3	100
ZSO30.2(3)	M30x2000	5.8	3	135
ZSO33.2(3)	M33x2000	5.8	3	90
ZSO36.2(2)	M36x2000	5.8	2	50
ZSO39.2	M39x2000	5.8	2	40
ZSO42.2(2)	M42x2000	5.8	2	35

**Długość: 3m**

<b>Kod towaru</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Klasa własności mechanicznych</b>	<b>Ilość szt. w op.</b>	<b>Ilość szt. na pal.</b>
ZSO.6.3(50)	M6x3000	5.8	50	3000
ZSO.8.3(25)	M8x3000	5.8	25	1500
ZSO10.3(25)	M10x3000	5.8	25	1000
ZSO12.3(20)	M12x3000	5.8	20	600
ZSO14.3(10)	M14x3000	5.8	10	300
ZSO16.3(10)	M16x3000	5.8	10	200
ZSO20.3(1)	M20x3000	5.8	1	150
ZSO24.3(1)	M24x3000	5.8	1	150
ZSO30.3(1)	M30x3000	5.8	1	75