

Haki budowlane zagięte : HZ

Haki budowlane zagięte – zastosowanie:

Stosowane do montażu wszelkiego rodzaju podwieszni w konstrukcjach metalowych.

Haki budowlane oczkowe – niestandardowe:

Jako producent jesteśmy w stanie wykonać haki budowlane o dowolnych parametrach. Bogate zaplecze produkcyjne, jak również wykwalifikowani pracownicy pozwolą na realizację najbardziej nietypowych haków w możliwie jak najkrótszym czasie. Jeżeli potrzebujesz haków o niestandardowych parametrach skontaktuj się z nami mailowo bądź telefonicznie (zakładka kontakt).

Charakterystyka:

- stal ocynkowana galwanicznie
- klasa własności mechanicznych 5.8
- standardowe długości: 80-295 mm
- standardowe rozmiary: M6-M16
- aprobaty COBR „METALPLAST”
- oznaczenie Dromet: Haki budowlane zagięte HZ

Spotykane nazewnictwo:

Haki do podwieszni.



Kod towaru	Rozmiar	Długość gwintu (mm)	Ilość szt. w op.
HZ.6.80(100)	M6x80	56	100
HZ.6100	M6x100	76	100
HZ.6120	M6x120	96	100
HZ.6140	M6x140	116	100
HZ.6170	M6x170	146	100
HZ.8100(100)	M8x100	60	100
HZ.8120	M8x120	80	100
HZ.8140	M8x140	100	50
HZ.8160(50)	M8x160	120	50
HZ.8185	M8x185	145	50
HZ10120(50)	M10x120	75	50
HZ10140	M10x140	95	50
HZ10180(25)	M10x180	135	25
HZ10225	M10x225	180	25
HZ12165	M12x165	107	25
HZ12210	M12x210	152	25
HZ12255	M12x255	197	25
HZ16200	M16x200	110	20
HZ16245	M16x245	155	20
HZ16295	M16x295	205	15